## HPC SERIE Pfählknacker

Pfahlknacker der HPC-Serie wurden zum abbrechen von quadratischen und runden Gründungspfählen entwickelt

Sie sind die Lösung für die zeitaufwendigen herkömmlichen Methoden. Pfähle mit einem Durchmesser von 220 bis 900 mm, werden problemlos geknackt. Mit einer Brechleistung von 200 bis 300 Schnitten täglich werden Höchstleistungen erreicht. Die geringe Lärmbelästigung und einfache Bedienung runden das Bild ab.



| PFÄHLKNACKER |                           |       | HPC-350            | HPC-500            | HPC-600    | HPC-700    | HPC-900    |
|--------------|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>A</b>     | Baggerklasse <sup>1</sup> | t     | 13 - 24            | 16 - 26            | 16 - 26    | 18 - 30    | 18 - 30    |
| KG           | Gewicht                   | kg    | 1200               | 1650               | 1780       | 1840       | 2050       |
| 04           | Arbeitsdruck              | bar   | 300                | 300                | 300        | 300        | 300        |
| 0 🖈          | Ölvolumestrom             | l/min | 200                | 200                | 200        | 200        | 200        |
| 0            | Produktions leistung      | st.   | 200 - 300          | 200 - 300          | 200 - 300  | 200 - 300  | 200 - 300  |
| $\oslash$    | Durchmesser Pfahl         | mm²   | <b>⊠</b> 220 - 350 | <b>⊿</b> 320 - 500 | Ø350 - 600 | Ø400 - 700 | Ø500 - 900 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination





