

Aggressives Profil für bessere Penetration

Zylinder durch Scherenkörper geschützt



Bohrbild für Adapteraufnahme

Vollständig geschützter Flansch

Verschleißplatte zum Schutz der Messer

Wendbare und einstellbare Messer










Regulierventil für die Drehung












Arretierstift/Transportsicherung

Eingangventil für schnelle Taktzeiten










SCHROTTSCHEREN

			HSS-2RV	HSS-3RV	HSS-6RV	HSS-10RV	HSS-14RV	HSS-22RV
	Baggerklasse ¹	t	1.5 - 3	4 - 5	5 - 8	8 - 12	12 - 18	18 - 23
	Gewicht	kg	185	300	610	1020	1360	2180
	Maulweite	mm	150	265	340	405	475	535
	Maultiefe	mm	200	230	320	355	385	445
	Arbeitsdruck	bar	220	220	300	350	350	350
	Ölvolumestrom	l/min	20 - 25	80 - 100	80 - 150	100 - 150	150 - 250	180 - 250
	Arbeitsdruck rotieren	bar	220	120	120	120	140	140
	Ölvolumenstrom rotieren	l/min	8	5	10	10	10	10
	Öffnen/schließen	sec.	1.3 / 1.6	1.0 / 2.8	1.0 / 2.0	1.9 / 3.6	1.9 / 2.5	2.0 / 2.8

SCHROTTSCHEREN

			HSS-28RV	HSS-34RV	HSS-45RV	HSS-52RV	HSS-62RV
	Baggerklasse ¹	t	23 - 32	30 - 42	40 - 55	52 - 65	55 - 78
	Gewicht	kg	2840	3360	4380	5160	6480
	Maulweite	mm	575	615	680	730	780
	Maultiefe	mm	495	545	600	640	690
	Arbeitsdruck	bar	350	350	350	350	350
	Ölvolumestrom	l/min	200-300	200-300	300 - 400	350 - 450	400 - 500
	Arbeitsdruck rotieren	bar	140	140	140	140	140
	Ölvolumenstrom rotieren	l/min	10	10	10	10	30
	Öffnen/schließen	sec.	2.9 / 2.9	3.9 / 4.1	3.4 / 4.0	3.2 / 4.0	3.0 / 4.1

SCHROTTSCHEREN

			HSS-82RV	HSS-110RV	HSS-140RV	HSS-180RV	HSS-220RV
	Baggerklasse ¹	t	75 - 100	100 - 150	140 - 170	140 - 210	200 - 280
	Gewicht	kg	8230	11680	14300	18340	21850
	Maulweite	mm	845	920	1078	1100	1180
	Maultiefe	mm	710	780	1020	1080	1130
	Arbeitsdruck	bar	350	350	350	350	350
	Ölvolumestrom	l/min	450 - 600	500 - 800	600 - 900	700 - 1000	900 - 1200
	Arbeitsdruck rotieren	bar	140	140	140	240	240
	Ölvolumenstrom rotieren	l/min	30	50	50	50	50
	Öffnen/schließen	sec.	3.8 / 4.7	4.2 / 5.1	4.3 / 5.2	4.6 / 5.3	4.8 / 5.8

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination
Ausgestattet mit austauschbaren Klingen

