










HCS-UP SERIE **Kombischeren**

Eine Revolution im Abbruch und Recycling ist die Kombischeren der HCS-UP Serie. Einsetzbar im Primär- und Sekundärabbruch. Durch das kurze Schneiden der Armierung bei gleichzeitiger Pulverisierung des Betons entsteht sofort ein brechergerechtes Material. Wie alle Hydrantscheren ist Die HCS-UP-Serie aus Hardox-400 Stahl gebaut und ausgestattet mit:



KOMBISCHEREN			HCS-19UP	HCS-32UP	HCS-42UP	HCS-52UP	HCS-72UP	HCS-120UP
	Baggerklasse ¹	t	18 - 25	24 - 37	32 - 50	42 - 62	52 - 86	86 - 150
	Gewicht	kg	2130	3140	4180	5600	7780	12850
	Maulweite	mm	400	550	760	830	920	1380
	Messerlänge	mm	520	590	740	780	820	1080
	Arbeitsdruck	bar	350	350	350	350	350	350
	Ölvolumenstrom	l/min	150 - 250	200 - 300	220 - 350	350 - 500	500 - 600	500 - 800
	Arbeitsdruck rotieren	bar	140	140	140	140	140	140
	Ölvolumenstrom rotieren	l/min	10	10	10	30	50	50
	Öffnen/schließen	sec.	1.5 / 1.6	2.7 / 3.0	2.8 / 3.0	3.1 / 3.5	3.7 / 3.7	3.8 / 3.9

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination
Ausgestattet mit austauschbaren Zähnen

